

DRY-TOP Metal spärrlaminat

UNIK MILJÖSPÄRR

Helt säker funktion under alla typer av golv. Förbättrar golvvärme.
Materialet är ett liksidigt limningsbart laminat av plast och metallfolie.

TÄTHET Ett inlaminerat metallskikt ger spärren absolut täthet mot fukt, emissioner och lukter av alla slag. Med absolut täthet menas på atomnivå. Produkten är därmed ur täthetssynpunkt helt överlägsen alla typer av spärrande plastmaterial och målade spärrskikt som i dag används i byggindustrin.

BYGGHÖJD. Tjockleken på hela systemet som omfattar- primer, lim, skarvband, och en tunn flexibel överspackling blir ca 3,5 mm. Vid lös läggning < 1-2 mm.

SÄKERHET. Alla ingående material i systemet är oklassade så när som på ett mindre cementinnehåll i lim och spackel. Materialen är helt säkra även på fuktig cementrik betong. Skarvbanden ger mycket hög täthet och säkerhet åt fogarna

INLÄGGNING. En entreprenör, oftast golventreprenören, kan utföra hela arbetet.

PRISET. Unik täthet. Låg bygghöjd. Snabb installation. Underhållsfritt och utan driftkostnad. Resultatet blir säker inomhusmiljö till låg kostnad.

DRY-TOP Metal har en helt säker funktion på alla betongunderlag oavsett fukthalt. På torra ytor, < 85 % RF, limmas med vanligt golvlim. Mellan 85-96 % RF limmas det med DRY-TOP Lim eller läggs löst och kantförseglas med DRY-TOP Skarv butyl.

STENPLAST BLICK & CO HB