

Sid 1 av 2

Varuinformation - Miljödeklaration

DRY-TOP Metal spärskikt laminat

Rev: 2 Datum: 2003-09-01

Utfärdat av: STENPLAST BLICK & CO HB / Owe Blick

PRODUKTNAMN: DRY-TOP Metal spärskikt laminat

PRODUKT: Fukt, lukt och emissionsspärrande 5 -sikts laminat av plast och aluminium.

Materialkomposition: Polyester orienterad
Polyeten HD
Aluminiumfolie
Polyeten HD
Polyester orienterad

Materialet levereras i rullar med 1.200 mm. bredd. Längd ca 75 m.
Rullvikt ca 25 kg.

FARLIGA EGENSKAPER:

Inga

FYSISKA EGENSKAPER

Densitet: Polyester 1,4. HD polyeten 0,9. Al folie 2,8.
Smältpunkt: Polyester ca 248 °C , HD polyeten ca 130 °C, Al folie 650 °C
Löslighet i vatten. Olösligt

Täthet mot vattenånga Absolut tät
Täthet mot syre Absolut tät
Täthet mot lukter Absolut tät

Anmärkning:

Laminatet innehåller inga vätskor eller gaser.

FARLIGA EGENSKAPER

Inandning: Inte tillämbart

Förtäring: Inte tillämbart

Hud: Inte tillämbart (skärskador)

Ögon: Inte tillämbart

Sid 2 av 2

Varuinformation - Miljödeklaration

DRY-TOP Metal spärrskikt laminat

Rev: 1 Datum: 2003-08-04
Utfärdat av: Owe Blick

REAKTIVITET:

Kemisk form: Stabil

Nedbrytningsprodukter: Inga andra än det som bildas vid förbränning.

BRAND OCH EXPLOSION

Förbränning: Från polyester och HD polyeten frigörs vatten, koldioxid, kolmonoxid och kolpartiklar i form av sot vid förbränning. Aluminiumfolien förbränns till aluminiumoxid.

Släckmedel: Kolsyresläckare, pulversläckare, skum, vatten.

HANTERING:

Använd handskar vid hantering av laminatet för att undvika skärskador.

AVFALLSHANTERING

Materialet kan deponeras eller förbrännas (>900°C). Följ de aktuella lokala och statliga bestämmelserna.

STENPLAST